

СХ7 настольная панель управления

Устройство СХ-7 подойдёт для любой задачи, в которой требуется интуитивно понятный интерфейс управления с проводным подключением, от кухни до конференц-зала. 7-дюймовый экран может наклоняться практически на любой угол от 10 до 90 градусов. Устройство можно даже закрепить вверх ногами под поверхность. Дополнительные функции включают в себя проводное или беспроводное подключение к сети Ethernet, цифровое видео (motion JPEG), web-браузер, аналоговые аудио/видео входы, а также стерео динамики. Это позволяет даже просматривать источники, такие как спутниковое ТВ или изображения с камер видеонаблюдения.

Основные функции

- 7-дюймовый сенсорный ёмкостной multi-touch экран WVGA LCD с разрешением 800x480.
- Выводы композит, S-Video или компонент позволяют просматривать аналоговое видео в разрешениях вплоть до 480i/576i/480p/576p.
- Аналоговый аудио вход и стерео динамики.
- Встроенный проводной 10/100 Base-T (с PoE) и беспроводной 802.11 Ethernet.
- Встроенный высокоомощный ИК порт для прямого управления устройствами.
- Питание от блока питания, блока CB8 или PoE (Power over Ethernet).
- Опциональные модули/процессоры обеспечивают двустороннее управление электронными устройствами такими как медиа серверы, освещение, безопасность и т.п.
- Программирование по USB или Ethernet.
- Регулируемый угол наклона (от 10 до 90 градусов) и монтаж вверх ногами под поверхность.

Замечания по установке

- В комплекте блок питания 12 В/1 А с разъёмом RJ45 для питания устройства. ВНИМАНИЕ: не подключайте этот разъём в порт Ethernet, это может вывести устройство из строя.
- Также для питания можно использовать коммутационный блок CB8 или коммутатор PoE (802.3af, класс 3). ВНИМАНИЕ! Несовместимое PoE устройство может вывести КХ7 из строя.

Технические характеристики

Питание.....	+9...+16 В пост. тока, макс. 1 А
Управление питанием.....	Регулируемая яркость подсветки/датчик приближения
Сенсорный экран	Цветной ЖК-экран высокой яркости,
.....	7 дюймов, изготовленный по TFT-технологии
.....	Разрешение Full VGA (800 x 480 пикс.), 65 тыс. цветов, LED подсветка
ИК-выход.....	Через Control Port, 200 мА, длина кабеля 300 м
Ethernet-порт.....	10/100Base-T с поддержкой технологии Power-over-Ethernet.
Беспроводной Ethernet.....	802.11b/g
Рабочая температура.....	°0°...+50°С
Относительная влажность при работе.....	5...95% (без конденсации)
Видео вход.....	Три, разъёмы RCA, Композитный вход,
.....	вход S-видео или компонентный аналоговый видеовход NTSC/PAL/SECAM
Аудио вход.....	3,5 мм, стерео
Установка.....	Настольная или вверх ногами при помощи монтажных скоб
.....	(в комплекте)
Размеры (Д x Ш x В).....	190 мм x 185 мм x 159 мм
Масса.....	934 г
Гарантия.....	Один год (на детали и качество изготовления)

