

КХ3 панель управления с экраном 3,5 дюйма

КХ3 - это уникальное гибридное устройство, которое сочетает в себе сенсорную панель с ярким экраном 3,5 дюйма и пятью заменяемыми кнопками, а также передовой процессор управления по разумной стоимости. Устройство имеет все преимущества процессора управления, такие как получение обратной связи от управляемых устройств по IP или RS-232, а также встроенную антенну Zigbee для взаимодействия с пультами управления RTI. На борту КХ3 также сеть Ethernet 10/100 Base-T и Wi-Fi для доступа к web-страницам, просмотра видео с камер видеонаблюдения и обновления конфигурации устройства. К прочим функциям относятся шесть сенсоров напряжения, четыре реле и поддержка функции видеоинтерком.



Основные функции

- Устройство прекрасно подходит для учебной аудитории или конференц-зала, т.к. сочетает в себе процессор и панель управления.
- Встроенный процессор управления серии XP.
- Беспроводной и проводной (с PoE) Ethernet.
- Сенсорный экран 3,5 дюйма.
- 6 сенсоров напряжения с возможностью инициирования событий.
- 4 реле.
- 2 порта RS-232 (разъём RJ-45).
- ИК-выход для прямого управления.
- 5 заменяемых кнопок.
- Датчики приближения и освещённости.
- Камера, микрофон и динамик для функции видеоинтерком.

Замечания по установке

- Блок питания не входит в комплект. Для питания необходим коммутационный блок CB8 или сетевой коммутатор с поддержкой PoE (класс 3).

Технические характеристики

Питание.....от 9 до 16 В. пост. тока, макс. ток 0,5 А или PoE (802.3af)
 Сенсорный дисплей.....Цветной ЖК-дисплей, диагональ 3,5 дюйма,
с повышенной яркостью, изготовленный по технологии TFT
WVGA (480 x 800 пикселей) с 16,7 млн. цветов
 ИК-выход.....200 мА, длина кабеля до 300 м
 Рабочая температура.....от 0 до 50 °C
 Относительная влажность в рабочем режимеот 5 до 95% (без конденсации)
 Порт Ethernet.....Порт 10/100Base-T Ethernet устройства с питанием по Ethernet
 Монтаж.....Встроенные монтажные ушки и винты
 Размеры передней панели (В x Ш).....146 x 140 мм
 Размеры монтажного отверстия (В x Ш).....130 x 120 мм
 Полная глубина ниши в стене29 мм плюс кабеля
 Масса.....284 г
 Гарантия.....Один год (детали и качество изготовления)

Аксессуары для КХ3

Стандартные лицевые рамки

BZLA-KX3 - Светлый миндаль
 BZB-KX3 - Чёрный

Лицевые рамки особой серии

PBZBR-KX3 - Алюминий